# Bereichsmonitor CAS



| | |
|---|---|
| **Hersteller:** | Greggersen |
| **Produktnummer:** | 905280 |

## Beschreibung

Bereichsmonitor

zum separaten Anschließen an einen Ventilkasten (Sensoren)

oder an den VENTUS Ventilkasten für eine Alarm-Wiederholung.

Digitaldisplay mit TFT Touch screen 5" zoll

Gehäuse zur Aufputz-Installation

Analoge Sensor Eingänge (4-20 mAh - 24 V):

Kanal 1 -

Kanal 2 -

Kanal 3 -

Kanal 4 -

Kanal 5 -

Kanal 6 -

Digitale Eingänge (Potential Frei - An-/Aus-Signale):

Kanal 1 -

Kanal 2 -

Kanal 3 -

Kanal 4 -

Kanal 5 -

Kanal 6 -

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH

Kanal 7 -

Kanal 8 -

Optional: Relaismodul für die Weiterleitung von Alarmzuständen an eine GLT

oder eine andere Stelle.

Relaismodul :Ja / Nein

Konfiguration Wiederholungsalarm :Ja / Nein

Netzwerk :aktiviert / nicht aktiviert

Sprache : ***

Alarmgrenzen:

Einheit : bar

Obere Grenze / untere Grenze

O2, AIR, CO2, N2O;N2 : 6.0 / 4.0

VAC :-0,4 / -1,0

AIR-800 : 9.6 / 6.4

Technische Daten:

Abmessungen(Beite x Höhe x Tiefe) : 390x190.5x85mm

Spannungsversorgung : 110 - 230V AC/ 50-60Hz

Leistungsaufnahme : 500 mA

Eingänge : max. 6 analoge Signale

max. 8 digitale Signale

Ausgänge : 1 onboard Relais Standard

(normally open Kontak); Ethernet

Belastbarkeit Relais : 30VDC (1A) / 125VAC(0.5A)

© 2026, Greggersen Gasetechnik GmbH